

Катушки ASC3 и кабели

Стандарты

- Катушки Alco® серии ASC и кабели отвечают требованиям Директивы о низковольтном оборудовании



ASC3

Модель	№ для заказа	Напряжение	Потребляемая мощность	Электр. подключение	Класс защиты
ASC3 230V / 50 (60) Hz	801 077	AC	8 Вт	без разъёма, см. кабели	IP65 с разъёмом / кабелем
ASC3 120V / 50 (60) Hz	801 078				
ASC3 24V / 50 (60) Hz	801 079				
ASC3 24V DC	801 076	DC	17 Вт		
DS2-N15 + ASC3 24VAC	804 620 + 801 079	DC	3 Вт	с разъёмом и кабелем	IP65

Примечание: Катушки поставляются вместе с монтажным набором.
Кабели необходимо заказывать отдельно.



ASC-N15

Кабели для катушек ASC

Модель	№ для заказа	Диапазон температур	Длина кабеля	Сечение провода	Тип соединения
ASC-N15	804 570	-50...+80 °C только для стационарного использования	1,5 м	3 x 0,75 мм ²	незакрепленные провода
ASC-N30	804 571		3,0 м		
ASC-N60	804 572		6,0 м		



DS2-N15 ASC3 24V

Кабели с преобразователями на 24 В постоянного тока

- Позволяют использовать стандартную катушку 24 В переменного тока в цепи постоянного тока
- Низкое потребление энергии (всего 3 Вт)
- Нет снижения MOPD

Модель	№ для заказа	Диапазон температур	Длина кабеля	Сечение провода	Тип соединения
DS2-N15	804 620	-25 .. +80 °C	1,5 м	2 x 0,75 мм ²	незакрепленные провода

Дополнительное оборудование для электромагнитных клапанов

Модель	№ для заказа	Описание
X 11981-1	027 451	Сервисный инструмент для 110RB. 240RA. 540RA. 3031
ASC3-K01	801 080	Монтажный набор (одна крышка + два уплотнительных кольца)
Разъём PG09	801 012	Разъём, соответствующий DIN 43650, с кабельным уплотнением
Разъём PG11	801 013	Разъём, соответствующий DIN 43650, с кабельным уплотнением