

## Сдвоенное реле давления, серия PS2



PS2

Модель	№ для заказа	Диапазон регулирования				Заводская настройка		Давление испытания на утечку		Присоединение по давлению
		Верхняя уставка		Дифференциал				низкое давление, бар	высокое давление, бар	
		низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар			
<b>Комбинированные реле высокого и низкого давления</b>										
PS2-A7A	4 353 400	-0,5 ... 7	6 ... 31	0,5 <sup>a)</sup> ... 5	ок. 4 фикс.	3,5 / 4,5	20	24	35	7/16"-20 UNF
PS2-A7K	4 350 900									Кап. трубка/гайка
PS2-A7L	4 713 565									Кап. трубка/пайка
PS2-A7U	4 713 415									Пайка 6 мм
PS2-A7X	4 713 416									Пайка 1/4"
PS2-L7A	4 351 100	-0,5 ... 7	6 ... 31	0,5 <sup>a)</sup> ... 5	внешний сброс ок. 4 бар ниже уставки	3,5 / 4,5	20	24	35	7/16"-20 UNF
PS2-L7K	4 370 500									Кап. трубка/гайка
PS2-L7U	4 713 417									Пайка 6 мм
PS2-R7A	4 351 300	-0,5 ... 7	6 ... 31	внешний сброс ок. 1 бар выше уставки	внешний сброс прим. 4 бар ниже уставки	3,5	20	24	35	7/16"-20 UNF
PS2-R7K	4 713 421									Кап. трубка/гайка
PS2-R7U	4 713 419									Пайка 6 мм

<b>Комбинированные реле высокого и низкого давления. Переключение с автоматического на внешний ручной сброс на стороне высокого давления</b>										
PS2-M7A	4 361 300	-0,5 .. 7	6 ... 31	0,5a ... 5	-	3,5 / 4,5	21	24	35	7/16"-20 UNF

### Сдвоенное реле давления, серия PS2 TÜV / EN 12263

<b>Комбинированный ограничитель по низкому давлению / защитное реле по высокому давлению PSL / PSH – автоматический сброс / автоматический сброс</b>										
PS2-W7A	4 360 100	-0,5 ... 7	6 ... 31	0,5 <sup>a)</sup> ... 5	ок. 4 фикс.	3,5 / 4,5	20	24	35	7/16"-20 UNF
PS2-W7L	4 450 300									Кап. трубка/пайка
PS2-W7U	4 712 436									Пайка 6 мм

<b>Комбинированное реле / реле отключения по низкому давлению / защитное реле по высокому давлению PSL / PZH – автоматический сброс / внешний ручной сброс</b>										
PS2-C7A	4 353 500	-0,5 ... 7	6 ... 31	0,5 <sup>a)</sup> ... 5	внешний сброс прим. 4 бар ниже уставки	3,5 / 4,5	20	24	35	7/16"-20 UNF
PS2-C7L	4 715 131									Кап. трубка/пайка

<b>Комбинированное реле (реле отключения по низкому давлению/защитное реле по высокому давлению) EN 12263 PSL / PZH (автоматический сброс / переключение с автоматического сброса на внешний ручной сброс)</b>										
PS2-N7A	4 715 756	-0,5 .. 7	6 ... 31	0,5a ... 5	-	3,5 / 4,5	21	24	35	7/16"-20 UNF

<sup>a)</sup> минимальное значение уставки: -0,9 бар

## Сдвоенное реле давления, серия PS2 TÜV / EN 12263


Модель	№ для заказа	Диапазон регулирования				Заводская настройка		Давление испытания на утечку		Присоединение по давлению
		Верхняя уставка		Дифференциал				низкое давление, бар	высокое давление, бар	
		низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар			
<b>Комбинированное реле / реле отключения по низкому давлению / защитное реле по высокому давлению</b> <b>PSL / PZHN – автоматический сброс / внутренний ручной сброс</b>										
PS2-T7A	4 368 500	-0,5 ... 7	6 ... 31	0,5 <sup>a)</sup> ... 5	внешний сброс прим. 4 бар ниже уставки	3,5 / 4,5	21	24	35	<sup>7</sup> / <sub>16</sub> "-20 UNF
PS2-T7U	4 713 424									Пайка 6 мм

<b>Комбинированное реле (реле отключения по низкому давлению/защитное реле по высокому давлению)</b> <b>PZL / PZH внешний ручной возврат / внешний ручной возврат</b>										
PS2-B7A	4 360 200	-0,5 ... 7	6 ... 31	внешний сброс ок. 1 бар выше уставки	внешний сброс прим. 4 бар ниже уставки	3,5	20	24	35	<sup>7</sup> / <sub>16</sub> "-20 UNF
PS2-B7K	4 446 600									Кап. трубка/гайка
PS2-B7L	4 446 700									Кап. трубка/пайка
PS2-B7U	4 449 400									Пайка 6 мм


<b>Комбинированное реле давления с функцией отключения / защитное реле с функцией отключения по высокому давлению</b> <b>PZL / PZH внешний ручной сброс / внутренний ручной сброс</b>										
PS2-G8A	4 368 600	6 ... 31	6 ... 31	внешний сброс прим. 4 бар ниже уставки	внутр. сброс прим. 4 бар ниже уставки	20	21	35	35	<sup>7</sup> / <sub>16</sub> "-20 UNF
PS2-G8U	4 713 427									Пайка 6 мм
PS2-G8X	4 713 428									Пайка <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "

<sup>a)</sup> минимальное значение уставки: -0,9 бар


### Дополнительное оборудование




**Монтажный уголок**  
№ для заказа: 803 799




**Монтажная пластина с крышкой**  
для установки отдельных устройств  
№ для заказа: 803 801



**Удлинительная пластина**  
№ для заказа: 803 800



**Универсальная монтажная пластина**  
№ для заказа: 803 798



**Капиллярная трубка**  
с двумя гайками <sup>7</sup>/<sub>16</sub>"-20 UNF. R 1/4"  
1,5 м  
№ для заказа: 803 804

**Набор медных прокладок для R 1/4"**  
(<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"-20 UNF. внутренняя)  
100 штук в упаковке  
№ для заказа: 803 780