



120型



210型



300型



220型

规格型号

- 120型、210型、300型：插头DIN 43650标准或附带接线盒。
- 220型：附带电缆，外加铁罩壳。

技术参数

- 绝缘等级：F级 UL认证产品：H级
- 防护等级：IP65 220型：IP67
- 适用环境温度：-40℃~+55℃
- 允许使用电压波动：(-15%~+10%) 额定电压

Coil model

- Model 120、210、300: with DIN 43650 plug or terminal box.
- Model 220 with cable and metal shell.

Technical data

- Protection Class :F UL Class: H
- Enclosure: IP65 Model 220#:IP67
- Ambient temperature: -40℃~+55℃
- Permissible voltage variation: -15%~+10%

安装使用

- 1、线圈必须接地。
- 2、线圈必须安装在阀体上才能通电，防止线圈发热、烧坏击穿。

- 1、Coil on ground terminal must be connected.
- 2、To avoid generating heat and being damaged, coils must be installed on valve body before the coil is energized.

基本参数 Technical data

型号规格 Model		电压类型 Voltage type	功率 Power	电流 Current
常规	120型	AC220V	15VA	/
		AC110V	15VA	/
		AC24V	15VA	/
		DC24V	/	0.7A
		DC12V	/	1.4A
	210型 220型	AC220V	16VA	/
		AC110V	16VA	/
		AC36V	16VA	/
		AC24V	18VA	/
		DC24V	13W	/
	300型	DC12V	13W	/
		AC220V	24VA	/
		AC110V	24VA	/
		AC24V	24VA	/
		DC24V	20W	/
UL	210型	DC12V	20W	/
		AC220V	30VA	/
		AC110V	30VA	/
		AC36V	30VA	/
		AC24V	35VA	/
		DC24V	/	0.75A
	300型	DC12V	/	1.1A
		AC220V	30VA	/
		AC110V	30VA	/
		AC24V	30VA	/

- 认证Approvals:
CE CQC UL/CUL