

XM400/600

КЛАВИАТУРЫ для КОНТРОЛЛЕРОВ СОСТАВНЫХ ПРИЛАВКОВ в К-ФОРМАТЕ



32x74мм

38x185мм

100x164мм

CX640 T640 V640	Клавиатура с 6-ю кнопками для контроллеров XM400
T840 V840	Клавиатура с 8-ю кнопками для контроллеров XM400
CX660	Клавиатура с 6-ю кнопками для контроллеров XM600

ХАРАКТЕРИСТИКИ	CX640 – T640 – V640	T840 – V840	CX660
Дисплей: кол-во цифр	± 3 с дес.т.	± 3 с дес.т.	± 3 с дес.т.
Клавиатура: кнопки	6	8	6
Подчиненный модуль	XM440K XM460K XM463K	XM470K	XM660K XM669K XM670K XM679K
Зуммер	опц.	опц.	опц.




СХ-формат имеет большой дисплей с интегрированными иконками, отображающими реальную ситуацию, и единицами измерения для понятного и постоянного контроля

СИЛОВЫЕ МОДУЛИ в К-ФОРМАТЕ ДОСТУПНЫ в 3 РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЯХ

OS: открытая плата для XM400 и XM600

GS: стандартный пластиковый корпус для XM400

8 DIN Rail: с пластиковым корпусом формата 8 DIN для XM600



КОНТРОЛЛЕРЫ МОГУТ КОМПОНОВАТЬСЯ:

XM-RTC: стандартной платой часов реального времени
 XM-RTCB: платой часов реального времени с литиевой батареей

XM-FC16: Комплект разъемов "мама" на 16 контактов для XM660K и XM670K

XM-FC21: Комплект разъемов "мама" на 21 контакт для XM669K и XM679K

